

10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが

新登場

ベルトン® コードレスタイプ CLB-10

充実の機能搭載

1 特長
ベルト回転速度可変機能
ベルトの回転速度が6段階で調整可能

2 特長
ベルト回転方向切替機能
正転・逆転が切替可能

3 特長
過負荷検知機能
研削中のモータ過負荷をLEDでお知らせ

4 特長
押し当て調整アラーム
設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅

詳細は二次元コードから動画をご確認ください。



1 特長 **2** 特長

ベルト回転速度切替スイッチ
無負荷回転数を6段階で変更可能

Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Lv.5	Lv.6
7000	9000	11000	13000	15000	17000

(min⁻¹)

回転方向切替スイッチ
切粉の飛散方向が変更できます

逆転
正転

HIKOKI製 軽量バッテリー
標準付属
BSL1820M
18V 2.0Ah
バッテリー使用

大容量 別売品
BSL36A18
18V 5.0Ahのマルチホルドも使用可能

共用

近日発売

CLB-10(NN)は本体のみの販売



現場作業の頼れる相棒
コードレスベルトサンダ

押し当て調整アラーム
LEDが点滅してお知らせ

過負荷検知機能
材料の削り過ぎや研磨ベルトの使い過ぎを防止します。

正常	中負荷	過負荷	過負荷 停止
----	-----	-----	--------

速度Lv.6、LED負荷表示緑色で約16分使用可能 (BSL1820M使用の場合)

仕様

NEW!!

型式	CLB-10/CLB-10
電圧	DC18V
バッテリー	BSL1820M (18V2.0Ah)
無負荷回転速度 min ⁻¹	7000 ~ 17000
研磨ベルト寸法 mm	10 × 330
ベルト速度 m/min	460 ~ 1120
本体質量 kg	1.4 (バッテリー含む)
本体装着ベルト mm	Z#60×10mm
標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> ● 研磨ベルトZ #60×10mm、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm：各1本 ● バッテリー (18V 2.0Ah)：1個※ ● バッテリーカバー：1個※ ● 充電器：1個※ ● 六角棒スバナ2mm、4mm：1本 <p>※CLB-10(NN)には付属しません</p>

市販品		別売品	
工機ホールディングス バッテリー BSL1820M 商品コード：取扱なし	工機ホールディングス 充電器 UC18YDL2 商品コード：取扱なし	工機ホールディングス/日東工器 バッテリー BSL36A18 商品コード：69919	日東工器 充電器 UC18YDL2 商品コード：74309
工機ホールディングス バッテリー BSL36A18X 商品コード：取扱なし		ベルトのたわみでR面研削が可能。 オフセットブラケット Ass'y 商品コード：31907	

別売ベルト ベルト寸法 10mm × 330mm

粒度	商品コード		
	ジルコニア(Z)	アルミナ(AA)	セラミック(CE)
#40	—	—	25500
#60	41461	—	25501
#80	41398	—	25502
#100	41397	—	25503
#120	41568	—	25504
#180	41570	—	—
#240	41571	—	—
#400	—	41407	—

1箱(50本入) 1箱(50本入)

数量限定でお客様にお得な
キャンペーン企画中！
お気軽にお問い合わせください！



株式会社フジタ商会
本社 〒422-8041 静岡市駿河区中田 1-18-15
TEL：054-282-2190 FAX：054-285-7441
藤枝営業所 〒426-0002 藤枝市横内 993-10
TEL：054-644-1177 FAX：054-644-1175